

WILO Baltic SIA  
Maskavas str. 227  
LV 1019 Rīga, Latvija  
Telefons +371 26571755  
Fakss +371 67145566

## Stratos ECO-Z 25/1-5 BMS

Sistēma: Augstas efektivitātes sūknis

# WILO

Pasūtītājs

Pasūtītāja Nr.

Kontakpersona

Atbildīgais WILO Baltic Skilvalts Valters

Projekts



Projekts Nr.

Pozīcija Nr.


Objekta vieta

Datums 2012-06-11

Lapa 1 / 1



Standard



### Nepieciešamie parametri

Ražotāja	1.72	m³/h
Cēlšanas augstums	3	m
Šķidrums	Ūdens, tīrs	
Šķidruma temperatūra	20	°C
Blīvums	0.9982	kg/dm³
Kinematiskā viskozitāte	1.001	mm²/s
Tvaiku spiediens	0.1	bar

### Sūkņa dati

Ražotājs	WILO
Tips	Stratos ECO-Z 25/1-5 BMS
Sūkņa tips	Sūknis
Pielietojums	dp-v
Spiediena klase	PN10
Min. šķidruma temperatūra	5 °C
Max. šķidruma temperatūra	75 °C

### Hidrauliskie dati (noslodzes punkts)

Ražotāja	1.72	m³/h
Cēlšanas augstums	3	m
Dzinēja jauda P1	0.0473	kW
Ieejas jauda* sūkņu skaits		

### Minimālais iesūkšanas spiediens

Temperatūra	50	95	110			°C
Minimālais iesūkšanas spiediens	0.5	3	10			m

### Materiāli / Vārpstas blīvslēgs

Sūkņa korpuss	G-CuSn 5 Zn Pb
Darba rats	PP + G/F 40 %
Vārpsta	Nerūsošs tērauds
Gultņi	Ar metālu piesātināts ogleklis

### Izmēri

mm							
l0	180	b3	78	l5	50		
a	60	b4	73	l3	90		
a2	32.5	b5	94	G	40		
b1	185	l1	96				
b2	93.5	l4	78				

Sācīšana	Rp 1 1/2	/ PN10
Spiedīšana	Rp 1 1/2	/ PN10
Svars	2.9	kg

### Motora dati

Dzinēja jauda P1	0.059	kW
Nominālais ātrums	3500	1/min
Patērētais spriegums	1~230 V, 50 Hz	
Maksimālā enerģijas patēriņš	0.145	A
Aizsardzības klase	IP 44	
Pieļaujamā sprieguma svārstības	+/- 10%	

Standarta izpildījuma artikula numurs 4092515