



0799-CPD-20



## Pavaddokuments saskaņā ar CE

**Ražotāja nosaukums:**

NAUE GmbH &amp; Co. KG

**Ražotāja adrese:**Gewerbstrasse 2  
D-32339 Espelkamp - Fiestel**FPC sertifikāta Nr.**



0799-CPD-20

**Produkta apraksts:****Secutex R 404****(GTX-N)****Ražošanas rūpnīca/rūpnīcas:**

Code 22030-A

**Izdošanas gads/FPC sertifikāta  
piešķiršana:**

2012 / 02

**Eiropas standarti:****ZA****Paredzamās funkcijas:**

Īpašības	standarts	vidējais lielums	mērvie- nība	novirze	mērvie- nība
Stiepes stiprība GV:	EN ISO 10319	8,5	kN/m	- 1,28	kN/m
Stiepes stiprība ŠV:	EN ISO 10319	14,0	kN/m	- 2,10	kN/m
Pagarinājums GV:	EN ISO 10319	80	%	+ 120,0 / - 12,0	%
Pagarinājums ŠV:	EN ISO 10319	50	%	+ 75,0 / - 7,5	%
Statiskais caurdures tests:	EN ISO 12236	1,8	kN	- 0,27	kN
Konusa tests:	EN ISO 13433	12,0	mm	+ 2,40	mm
Aizsardzības efektivitāte, pagarinājums:					
300 kPa	EN 13719	2,0	%	+ 2,0	%
600 kPa		6,0	%	+ 3,0	%
1200 kPa		8,0	%	+ 4,0	%
Poras izmērs, ( $O_{90}$ ):	EN ISO 12956	0,12	mm	+ 0,036 / - 0,036	mm
Caurlaidības koeficients perpendikulāri plaknei ( $VI_{H50}$ ):	EN ISO 11058	8,5E-2	m/s	- 2,6E-2	m/s

**Izturība:**

Izturīgs vismaz 25 gadus pielietojumos bez grunts armēšanas funkcijas dabīgās gruntīs ar pH-vērtību starp 4 un 9 grunts temperatūrā <25°C.

Materiāls jānosedz mēneša laikā pēc ieklāšanas.